

DYMO®



LabelManager® Executive 640CB

ETICHETTATURA PROFESSIONALE FACILE DA USARE OVUNQUE

Utilizzando il touchscreen a colori e la tastierastile computer oppure usufruendo del collegamento a PC e Mac® per formattare, creare e stampare le etichette in modo rapido.

Caratteristiche

- Ampio schermo ad alta risoluzione per una leggibilità senza pari
- Design salvaspazio con dimensioni compatte e superficie arricchita da una texture tattile per una presa ergonomica
- Portabilità senza sforzo con una batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Stampa etichette larghe fino a 24 mm
- Compatibilità istantanea con molteplici dispositivi (PC, Mac, Smartphone e Tablet) e sistemi operativi (Android/iOS)
- Accesso diretto all'app DYMO® LabelManager® Executive Connect e al software DYMO® Connect for Desktop



Collegabile tramite USB-C



Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio



La singola unità include:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 1x D1® Cassetta per etichette, 24mm x 7m - nero su bianco
- Cavo USB-C
- Li-ion batteria ricaricabile



La valigetta include:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 3x D1® cassetta per etichette nero su bianco, 12mm x 7m | 19mm x 7m | 24mm x 7m
- Cavo USB-C
- Li-ion batteria ricaricabile
- Borsa softshell



Sintesi Specifiche

Dimensioni unità (H x W x L)	104 x 215 x 57 mm
Peso (batteria esclusa)	415 g
Compatibile con Mac®/PC	Sì collegamento tramite DYMO®
Dimensioni etichette accettate	6mm, 9mm, 12mm, 19mm e 24mm
Piattaforma nastro	D1, durevole
Risoluzione	300 dpi
Sistema di stampa	Trasferimento termico
Velocità di stampa	20 mm/sec
Codici a barre	Sì
Tipo taglierina	Automatico
Batterie	Ricaricabile
Alimentatore	Sì
Rete	No
Paese di origine	Cina

Numero articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Q.tà	EAN	Prezzo al Cliente
2197370	DY LM 640 QWY	20,0	15,8	11,4	1	00071701063762	
2202121	DY LM 640 QWY VP	27,5	25,6	9,5	1	00071701063779	



Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio



Imballaggio della macchina composto per il 70% da materiale riciclato



Etichette in poliestere D1 Standard

Per centinaia di applicazioni in ufficio o a casa, quali archiviazione, catalogazione e tracciamento dei beni.
Gamma di temperature: da -18°C a 90°C | Lunghezza del nastro 7m

Colori	Larghezza				
	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
ABC MULTIPACK	-	2093096	2093097	2093098	-



Etichette in vinile D1 Durable

L'adesivo per uso industriale assicura che le etichette restino incollate su una varietà di superfici.
Gamma di temperature: da -40°C a 80°C
Lunghezza del nastro 3m - 5.5m

Colori	Larghezza	
ABC 3m	12 mm	1978366
ABC 3m	12 mm	1978365
ABC 3m	12 mm	1978367
ABC 5.5m	12 mm	1978364



Etichette D1 permanenti in poliestere

Impiego professionale, finitura lucida ideale per pannelli, blocchi, faceplate, scaffali, bidoni e molto altro ancora.
Gamma di temperature: -40°C to 150°C*
Lunghezza del nastro 5.5m

Colori	Larghezza	
ABC 5.5m	12 mm	S0718060
	19 mm	S0718050

*dipende dalla superficie



Etichette in nylon flessibile D1

Progettate appositamente per superfici curve e marcatura di fili e cavi.
Gamma di temperature: -40°C to 60°C
Lunghezza del nastro 3.5m

Colori	Larghezza	
ABC 3.5m	12 mm	S0718040
	19 mm	S0718070



Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio



© 2024 Newell Brands

Queste informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo generale e le certificazioni qui indicate si basano sugli standard attuali soggetti a modifica.

