



Protezione delle mani

FCN29

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica in pelle, ideale per lavori polivalenti in ambienti asciutti



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Lavoro temporaneo
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN 388
2121X

Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

FCN29

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica in pelle, ideale per lavori polivalenti in ambienti asciutti

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di guanto | Guanto meccanico |
| Gamma di guanti | Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in pelle |
| Tipo di guanto meccanico | Tagliato e cucito |
| Spessore | 0,9 -> 1,1 mm |
| Caratteristica del polsino | Polsino aperto con elastico posteriore |
| Colore | Naturale |
| Taglia | 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Sacchetto da 12 |



Protezione delle mani

FCN29

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica in pelle, ideale per lavori polivalenti in ambienti asciutti

Informations logistiques

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|-------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|-----|------|---------|
| FCN2908 | Naturale | 08 | FCN29 | 3295249028862 | 13295249028869 | 120 | 12 | 14.0 kg |
| FCN2909 | Naturale | 09 | FCN29 | 3295249028879 | 13295249028876 | 120 | 12 | 14.3 kg |
| FCN2910 | Naturale | 10 | FCN29 | 3295249028886 | 13295249028883 | 120 | 12 | 17.6 kg |
| FCN2911 | Naturale | 11 | FCN29 | 3295249028893 | 13295249028890 | 120 | 12 | 18.5 kg |